

Produkteinführung TS 2plus Vereinzeler VE 2/D-80

Assembly Technology | TS 2plus | VE 2/D-80



Pneumatischer Vereinzeler

Optimale Dämpfung bei einer Gesamtmasse WT bis zu 80 kg

Anbau innerhalb der Spuren direkt an die Förderstrecke

Kombinierbar mit WT 2/E, WT 2 und WT 2/F

• Produktbeschreibung

MNR			3842564181
Max. Gesamtmasse Werkstückträger	m_G	kg	80
Masse	m	kg	0,27
Mindestmasse Werkstückträger	m	kg	1
Einsatztemperatur	T	°C	+5...+60
Materialangabe			Gehäuse: Kunststoff Anschlagnocken: Stahl; gehärtet
Erforderlicher Druckluftanschluss	p	bar	4 ... 6 bar
Pneumatischer Steckanschluss	Ø	mm	4 mm

• Zulässige Staulast

m_G	v_N
kg	m/min
80	6
60	9
40	12
26	15
18	18

- **Vorteile vom neuen Produkt**

- Attraktiverer Preis bei vergleichbaren Leistungsdaten mit der Stahlvariante VE2/D-60
- Dämpfung stufenlos einstellbar
- Stemmt bis zu 80 kg Staulast
- Geringeres Gewicht durch modernes Kunststoffgehäuse

- **Neue Produkte – inkl. Materialnummern**

Neues Produkt	MNR
VE 2/D-80	3842564181
Schalterhalter SH 2/UV	3842168600
Stellungsabfrage VE 2/D-80	3842564220

- **Verfügbarkeit**

- Lieferbar ab: ab sofort lieferbar
- Service ab (SAP SV): ab sofort

- **Dokumentation**

- Online-Produktkatalog
www.boschrexroth.com/de/de/produkte/produktgruppen/montagetechnik/transfersysteme/transfersystem-ts-2plus/transportsteuerung/gedampfte-vereinzeler/vereinzeler-ve-2-d-60-ve-2-d-175-ve-2-d-200/vereinzeler-ve-2-d-80